



## FICHE TECHNIQUE

### Parquet semi-massif de 12 mm d'épaisseur

#### Description

Parquet contrecollé bi couche, monolame avec rainure et languette sur les 4 côtés  
Support contreplaqué en bouleau de 8.5 mm d'épaisseur, 7 plis croisés, collage WBP  
(extérieur)

Collage : classe D4

Eléments de parquet contrecollé

#### Dimensions

Epaisseur totale : 12 mm

Epaisseur de bois noble : 3.5 mm

Largeurs : 105 - 145 - 185 - 225 mm

Longueurs : 500 à 2500 mm (majorité de 1500 mm et plus)

#### Essence – Provenance

Chêne provenant de forêts françaises durablement gérées. Label PEFC

#### Classement d'aspect – Finitions

3 choix : Prestige

Authentique

Bohème

Finitions : brute à finir sur chantier.

autres finitions à la contremarque - gammes atelier/antique/huilée/vernie

#### Classement de réaction au feu

Parquet brut : F<sub>fl</sub>, équivalent M4

Parquet huilé ou verni d'usine : D<sub>fl-s1'</sub>, équivalent M3

#### Classement d'usage européen

31 : usage commercial modéré

#### Classement UPEC

U<sub>3</sub>P<sub>2</sub>E<sub>1</sub>C<sub>0</sub>

#### Niveau d'émissions dans l'air intérieur

Parquet verni : classe A

Parquet huilé : classe A+

#### Pose

Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 de mai 2009.

Collée en plein avec colle ayant reçu un avis technique.

sol chauffant : compatible sol chauffant PRE sous avis technique conforme au CPT PRE et sur sol chauffant hydraulique conforme au DTU 65-14 (voir rapport d'essai FCBA), pour les largeurs 105 – 145 – 185 mm.

Sols réversibles : compatible sol réversible, nous consulter