PARQUETS PROTAT
Créateur depuis 1936

Siège social
96 rue du 19 mars 1962
71260 Saint-Gengoux-de-Scissé
Tél. 03 85 33 20 53 - Fax 03 85 33 28 97
email : contact@parquetsprotat.com

Magasin-Exposition
8 rue Mouillard
69009 Lyon
Tél. 04 78 83 71 02 - Fax 04 78 47 12 13
email : lyon@parquetsprotat.com

parquetsprotat.com

FICHE TECHNIQUE

Parquet massif lames larges de 20 mm d'épaisseur

Description
Parquet massif dans l'épaisseur, monolame avec rainure et languette sur les 4 côtés.

Dimensions
Epaisseur totale : 20 mm
Couche d'usure : 9.0 mm
Largeurs : 90 à 200 mm
Longueurs : 400 à 1800 mm.

Essence – Provenance
Chêne provenant de forêts françaises durablement gérées. Label PEFC.

Classement d'aspect – Finitions
9 choix : Prestige (P) Authentique (A)
Bohème (B) Caractère (CA)
Chalet (DE) Nature (Na)
Villa (CV) Cottage (OC)
Déco piqué (DEP)

Finitions : brute à finir sur chantier.
autres finitions en usine à la contremarque.

Classement de réaction au feu
Parquet brut : F_{fl} , équivalent M4
Parquet huilé ou vernis d'usine : D_{fl-s1}, équivalent M3

Classement d'usage européen
34 : usage commercial très élevé

Classement UPEC
$U_4P_3E_1C_0$

Niveau d'émissions dans l'air intérieur
Parquet brut : classe A+

Pose
Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 (pose collée) ou DTU 51.1 (pose clouée).