

Enrichie  
en huiles

Idéal pour  
le nettoyage fréquent

Conserve et renforce  
l'aspect naturel des  
bois huilés

Odeur agréable

# Savon Naturel des Parquets Huilés



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON permet le nettoyage courant de tous les parquets huilés.
- Puissant et concentré, le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS permet d'effectuer, aussi souvent que nécessaire, un nettoyage en profondeur.
- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS conserve leur aspect naturel et leur beauté aux parquets et planchers huilés.

**N.B.** : l'utilisation directe du SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS sur parquets ou planchers bruts n'est pas recommandée.

- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS est disponible en aspects incolore et blanc.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Destiné aux parquets et planchers huilés, propres, secs et dépoussiérés.
- Si nécessaire, dépoussiérer préalablement le sol.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.
- Diluer 1 verre (env. 50 ml) de SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS dans 5 litres d'eau.
- Nettoyer le sol avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS dilué et une serpillière, un balai-éponge ou un balai microfibre. Il est important de toujours travailler avec du matériel bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Rincer régulièrement le matériel.
- Laisser sécher.

## SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 15 minutes.
- Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.

## RENDEMENT

- 500 m<sup>2</sup> par litre, environ.

## CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

**Blanchon**

# Savon Naturel des Parquets Huilés

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	ENTRETIEN DES PARQUETS HUILÉS
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Savon d'origine végétale
DENSITÉ	1,00 (à 20°, selon NFT 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
SÉCHAGE	15 minutes

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 01.07.2015.  
Conçu, mis au point et fabriqué en France.  
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.  
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.