

HUILE INCOLORE
SANS ESSYAGE

Prête à l'emploi



Apporte une couleur
dorée



Très garnissante



Haute résistance
chimique



Application très facile
en 2 couches



Aspect mat



Anti-poussière



Protège durablement
Parquets, escaliers,
boiseries et plan
de travail



Easy Oil™



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- EASY OIL™ BLANCHON est une huile d'imprégnation traditionnelle pour parquets, planchers en bois et boiseries situés à l'intérieur.
- Sans essuyage, EASY OIL™ bénéficie d'une très grande facilité d'application. De consistance onctueuse et particulièrement garnissante, EASY OIL™ est agréable à mettre en oeuvre.
- EASY OIL™ apporte aux parquets une belle chaleur et met en valeur le veinage.
- EASY OIL™ imprègne durablement la surface du parquet, la protège de la poussière et de l'humidité et lui assure une bonne résistance chimique.
- EASY OIL™ s'applique sur tous les bois européens et la plupart des bois exotiques (sur bois anti-siccatisés, tels ipé, iroko, etc... (consulter le § MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION).
- Disponible en 2 aspects : mat soie et ultra mat.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le parquet devra être parfaitement propre et sec ; en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants).
- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien : le bois à huiler sera poncé « à blanc » (grain 24 ou 36), affiné au grain 50 ou 60, le ponçage de finition sera effectué au grain 100 ou 120 (cf. ANNEXE).
- **IMPORTANT : les bois brossés permettent d'obtenir des nuances plus soutenues que les bois lisses.**
- Sur parquets collés, pour un rebouchage « toujours à la teinte », l'utilisation de PRO FILLER BLANCHON (LIANT MASTIC AQUA) ou du LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON est recommandée (consulter les Fiches Techniques de ces produits).
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Les exsudations grasses des bois exotiques seront dégraissées avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou à l'acétone.

Traitement insecticide

- Si nécessaire, appliquer un produit de traitement adapté.

Mise en teinte

- Les parquets poncés (bois « mis à nu ») peuvent être teintés avec l'AQUATEINTE® 2K BLANCHON, la TEINTE À BOIS BLANCHON, ou le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (nuances positives). Après séchage, appliquer une couche de PRIM'HUILE BLANCHON. Il conviendra, dans le cas de nuances claires, de prendre en compte le réchauffage de la tonalité du bois, inhérent aux résines, et d'apprécier la teinte globale après l'application de la couche de PRIM'HUILE (si nécessaire, effectuer un test sur un endroit peu visible).
- Les effets décoratifs les plus intéressants sont obtenus sur des bois brossés, préalablement « vieillis » ou teintés avec le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON.
- Proscrire l'utilisation de lasure.
- **IMPORTANT : Les bois préalablement teintés, soumis à un trafic plus ou moins intense, devront être entretenus régulièrement pour éviter une dégradation de la teinte.**

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- EASY OIL™ est prête à l'emploi et s'utilise pure.
- Bien mélanger avant l'utilisation.
- Ne pas imprégner un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Appliquer une première couche fine d'EASY OIL™ au rouleau poils courts (laqueur 5 mm) dans le sens du bois ou si cela n'est pas possible dans le sens de la lumière. Utiliser un pinceau ou un spalter pour les bords de pièces. L'utilisation d'un pistolet est possible sur les surfaces verticales, meubles et plan de travail.
- Après séchage, égrèner la surface avec un abrasif fin (grille 120 usagée ou 150), dépoussiérer très soigneusement puis essuyer avec une microfibre légèrement humide pour enlever toute trace de poussière, même infime.
- Appliquer la deuxième couche de la même façon que la première. Chaque couche déposée doit être très fine de l'ordre de 25 m²/L/couche.
- Astuce du Pro : pour obtenir un aspect encore plus mat et doux au toucher, il est possible d'essuyer la deuxième couche (à la monobrosse ou au chiffon).
- Ne pas attendre plus de 48 heures entre les couches.
- EASY OIL™ est compatible avec une vernisseuse à rouleau industrielle.

Cas particulier :

Sur bois exotiques, bois gras, ou parquet avec joints « pont de bateau », appliquer une couche de PRIM'HUILE afin de prévenir un éventuel retard de séchage, inhérent à ce type de bois. Appliquer ensuite 1 couche au rouleau.

Blanchon

Nettoyage des ustensiles

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec le DILUANT S.O. BLANCHON.
- Nettoyer chiffons, pads et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Chiffons et pads peuvent également être conservés dans de l'eau. Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 1h30 à 2h dans des conditions normales
- Séchage « égrenable/recouvrable » : 8 à 10 heures, dans des conditions normales.
- Dureté définitive : 8 à 10 jours.
- Occupation des locaux : 1 à 4 jours après application de la dernière couche.
- Pendant les premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet huilé durant cette période. Dépoussiérer avec un aspirateur, un balai ou un chiffon (ne pas utiliser de textiles imprégnés). Ne pas déplacer de meubles lourds. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé (bien isoler les pots de fleurs).
- Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Votre bois a besoin d'un climat sain : une température ambiante de 19-21°C et une humidité de l'air relative d'environ 50 à 65% sont idéales.

RENDEMENT

- HUILAGE INITIAL SUR PARQUET PONCÉ : 25 m² au litre par couche, environ.
- HUILAGE D'ENTRETIEN : 25 à 35 m² au litre par couche, environ.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).
- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent neutre (matériel bien essoré et jamais ruiselant).
- **IMPORTANT : attendre 15 jours pour la première intervention, afin que EASY OIL™ sèche parfaitement à cœur.**
- LE PARQUET HUILÉ BIEN ENTRETENU EMBELLIT AU FIL DU TEMPS.

Nettoyage courant

- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic : balayage humide avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON (dilué à raison de 50 ml pour 5 litres d'eau) permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés, tout en renforçant leur protection. LAGOON® BLANCHON, nettoyant spécial pour parquet, peut également être utilisé pour le nettoyage quotidien.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement le balai microfibre, la serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.

Entretien régulier

- Sur le parquet huilé dépoussiéré et propre, pulvériser l'HUILE D'ENTRETIEN TRADITIONNELLE BLANCHON et essuyer avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtenir un lustrage mat. Cette opération sera facilitée et accélérée par l'emploi d'une monobrosse munie d'un pad beige (si le sol est encrassé, on peut utiliser un pad rouge pour renforcer le nettoyage mécanique). Elle s'apparente alors à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est renforcé.
 - Remise en service : 4 à 8 heures après le lustrage.
 - Fréquence : lorsque l'aspect du parquet huilé n'est plus homogène.
 - Lorsque les parquets sont très sollicités, et que l'entretien par spray-méthode n'est plus suffisant, égrener l'ensemble de la surface à la grille abrasive 120 ou 150. Dépoussiérer, puis appliquer une fine couche de EASY OIL™ au rouleau.
 - Plus l'entretien est régulier et fréquent, plus il est aisé.
- N.B. : il est possible de vitrifier un parquet imprégné avec EASY OIL™ : celle-ci sera totalement éliminée après un ponçage à blanc du parquet.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	IMPRÉGNATION DE PARQUETS ET PLANCHERS
TYPE DE RÉSINES	Huiles uréthanes
DENSITÉ	0,87 (à 20°C, selon NFT 30020)
VISCOSITÉ	250 centipoises (BROOKFIELD Tige 2, Vitesse 100 trs/min. à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	8 à 10 h selon température et degré hygrométrique
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS après 3 heures d'exposition (après 10 jours de séchage, selon NFT 30053). Proscrire les produits amoniakés.

ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2018.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon