



## FICHE TECHNIQUE

### Parquet massif lames larges de 14 mm d'épaisseur

#### Description

Parquet massif dans l'épaisseur, monolame avec rainure et languette sur les 4 côtés.

#### Dimensions

Epaisseur totale : 14 mm

Couche d'usure : 6.0 mm

Largeurs : 90 à 170 mm

Longueurs : 400 à 1800 mm.

#### Essence – Provenance

Chêne provenant de forêts françaises durablement gérées. Label PEFC.

#### Classement d'aspect – Finitions

11 choix	Prestige (P)	Authentique (A)	Bohème (B)
	Caractère (CA)	Chalet (DE)	Villa (CV)
	Cottage (OC)	Rouge (RR)	Flammé (RF)
	Déco piqué (DEP)	Nature (Na)	

#### Finitions :

brute à finir sur chantier, autres finitions en usine à la contremarque.

#### Classement de réaction au feu

Parquet brut :  $F_{fl}$ , équivalent M4

Parquet huilé ou vernis d'usine :  $D_{fl-s1}$ , équivalent M3

#### Classement d'usage européen

33 : usage commercial élevé

#### Classement UPEC

$U_{35}P_3E_1C_0$

#### Niveau d'émissions dans l'air intérieur

Parquet brut : classe A+

#### Pose

Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 (pose collée) ou DTU 51.1 (pose clouée).

Parquet compatible sur sols chauffants conformes au DTU 65-14 (hydraulique) uniquement en pose collée, jusqu'à 130 mm de largeur (cf DTU 51.2).

Résistance thermique égale à 0.08 m<sup>2</sup>.K/W.



## FICHE TECHNIQUE

### Parquet massif lames larges de 20 mm d'épaisseur

#### Description

Parquet massif dans l'épaisseur, monolame avec rainure et languette sur les 4 côtés.

#### Dimensions

Epaisseur totale : 20 mm  
Couche d'usure : 9.0 mm  
Largeurs : 90 à 200 mm  
Longueurs : 400 à 2200 mm.

#### Essence – Provenance

Chêne provenant de forêts françaises durablement gérées. Label PEFC.

#### Classement d'aspect – Finitions

9 choix : Prestige (P)      Authentique (A)  
                 Bohème (B)      Caractère (CA)  
                 Chalet (DE)      Nature (Na)  
                 Villa (CV)      Cottage (OC)  
                 Déco piqué (DEP)

Finitions : brute à finir sur chantier.

autres finitions en usine à la contremarque.

#### Classement de réaction au feu

Parquet brut :  $F_{fl}$ , équivalent M4

Parquet huilé ou vernis d'usine :  $D_{fl-s1}$ , équivalent M3

#### Classement d'usage européen

34 : usage commercial très élevé

#### Classement UPEC

$U_4P_3E_1C_0$

#### Niveau d'émissions dans l'air intérieur

Parquet brut : classe A+

#### Pose

Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 (pose collée) ou DTU 51.1 (pose clouée).