



**Siège Social**

96 rue du 19 Mars 1962  
F 71260 SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ  
Tél. 03 85 33 20 53 - Fax 03 85 33 28 97  
e-mail : contact@parquetsprotat.com

**Magasin-Exposition**

8 rue Mouillard  
F 69009 LYON  
Tél. 04 78 83 71 02 - Fax 04 78 47 12 13  
e-mail : lyon@parquetsprotat.com



**FICHE TECHNIQUE**

**Parquet massif lames larges de 14 mm d'épaisseur**

**Description**

Parquet massif dans l'épaisseur, monolame avec rainure et languette sur les 4 côtés.

**Dimensions**

Epaisseur totale : 14 mm  
Couche d'usure : 6.0 mm  
Largeurs : 90 à 170 mm  
Longueurs : 400 à 2000 mm.

**Essence – Provenance**

Chêne provenant de forêts françaises durablement gérées. Label PEFC.

**Classement d'aspect – Finitions**

3 choix : Premier (P)  
Rustique A (RA)  
Rustique B (RB)

Finitions : brute à finir sur chantier.  
autres finitions en usine à la contremarque.

**Classement de réaction au feu**

Parquet brut :  $F_{fl}$ , équivalent M4  
Parquet huilé ou vernis d'usine :  $D_{fl-s1}$ , équivalent M3

**Classement d'usage européen**

33 : usage commercial élevé

**Classement UPEC**

$U_{3S}P_3E_1C_0$

**Niveau d'émissions dans l'air intérieur**

Parquet brut : classe A+

**Pose**

Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 (pose collée) ou DTU 51.1 (pose clouée).

Parquet compatible sur sols chauffants conformes au DTU 65-14 (hydraulique) uniquement en pose collée, jusqu'à 130 mm de largeur (cf DTU 51.2).

Résistance thermique égale à 0.08 m<sup>2</sup>.K/W.