



Siège Social
96 rue du 19 Mars 1962
F 71260 SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ
Tél. 03 85 33 20 53 - Fax 03 85 33 28 97
e-mail : contact@parquetsprotat.com

Magasin-Exposition
8 rue Mouillard
F 69009 LYON
Tél. 04 78 83 71 02 - Fax 04 78 47 12 13
e-mail : lyon@parquetsprotat.com



FICHE TECHNIQUE

Parquet massif lames larges de 20 mm d'épaisseur

Description

Parquet massif dans l'épaisseur, monolame avec rainure et languette sur les 4 côtés.

Dimensions

Epaisseur totale : 20 mm

Couche d'usure : 9.0 mm

Largeurs : 90 à 200 mm

Longueurs : 400 à 2200 mm.

Essence – Provenance

Chêne provenant de forêts françaises durablement gérées. Label PEFC.

Classement d'aspect – Finitions

3 choix : Premier (P)

Rustique A (RA)

Rustique B (RB)

Finitions : brute à finir sur chantier.

autres finitions en usine à la contremarque.

Classement de réaction au feu

Parquet brut : F_{fl} , équivalent M4

Parquet huilé ou vernis d'usine : D_{fl-s1} , équivalent M3

Classement d'usage européen

34 : usage commercial très élevé

Classement UPEC

$U_4P_3E_1C_0$

Niveau d'émissions dans l'air intérieur

Parquet brut : classe A+

Pose

Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 (pose collée) ou DTU 51.1 (pose clouée).